

Besondere Eigenschaften

- Anschluss am Ladungsverstärker CMD-600
- Rauscharmes Koaxialkabel
- Weiter Temperaturbereich von -55 °C – +200 °C



KABEL ZUM ANSCHLUSS PIEZOELEKTRISCHER SENSOREN

Cable CFW, 3M	
Code	O6739797057
Material	
Mantel	PFA
Isolationsschicht	PTFE
Schirmung	Halbleitende Zwischenschicht, Geflecht aus versilbertem Kupfer
Kabellänge	3 m
Kabeldurchmesser	1,9 mm
Stecker	10-32 UNF
Temperaturbereich	-55 – +200 °C
Biegeradius, statisch	15 mm
Biegeradius, dynamisch	30 mm
Bewegungsrauschen	< 2 pC
Isolation bei Raumtemperatur	10 ¹⁴ Ω
Impedanz	50 ±5 Ω
Konformität	CE



www.marposs.com

Eine vollständige, aktuelle Liste der Anschriften erhalten Sie auf der offiziellen Marposs-Webseite.

ODN6AE0DE16 – Ausgabe 04/2016 – Änderungen vorbehalten
© Copyright 2016 ARTIS GmbH (Deutschland) – Alle Rechte vorbehalten.

ARTIS und andere Namen und Zeichen der ARTIS GmbH, die im vorliegenden Datenblatt erwähnt oder gezeigt werden, sind eingetragene Marken oder Marken von ARTIS in the USA und anderen Ländern. Die Rechte, soweit überhaupt vorhanden, von Dritten an Marken oder eingetragenen Marken, die in dieser Publikation erwähnt sind, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

Das ARTIS Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.



Neuste Version dieses Dokuments downloaden