


Besondere Eigenschaften

- Spezialmesskabel
- Mantel aus thermoplastischen Elastomeren auf Urethan-Basis
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- Schleppkettentauglich (min. 15 Mio. Biegezyklen)
- Robotertauglich (min. 13 Mio. Torsionszyklen)
- Halogenfrei, stark flammwidrig und schweißfunkenbeständig



ANSCHLUSSKABEL CMD-600, RS-Mxx

Cable CMD, 20M	
Code	O6739797059
Material	
Mantel	TPE-U, schwarz, halogenfrei, hochflexible, flammwidrig, schweißfunkenbeständig
Geflecht	verzinnntes Cu-Geflecht, geschirmt
Gewicht	1101 g
Kabeldurchmesser	6 mm
Aderquerschnitt	8 x 0,25 mm ²
Stecker	M12, 8 Pins
Temperaturbereich	-25... +80 °C
Biegeradius	
statisch	24 mm
dynamisch	75 mm
Konformität	CE

Cable CMD, 20M PIN-Belegung (Ansicht von vorne)	
	
PIN	Ader
1	weiß
2	braun
3	grün
4	gelb
5	grau
6	rosa
7	blau
8	rot



www.marposs.com

Eine vollständige, aktuelle Liste der Anschriften erhalten Sie auf der offiziellen Marposs-Webseite.

ODN6AE0DE15 – Ausgabe 10/2016 – Änderungen vorbehalten
© Copyright 2016 ARTIS GmbH (Deutschland) – Alle Rechte vorbehalten.

ARTIS und andere Namen und Zeichen der ARTIS GmbH, die im vorliegenden Datenblatt erwähnt oder gezeigt werden, sind eingetragene Marken oder Marken von ARTIS in the USA und anderen Ländern. Die Rechte, soweit überhaupt vorhanden, von Dritten an Marken oder eingetragenen Marken, die in dieser Publikation erwähnt sind, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

Das ARTIS Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.



Neuste Version dieses Dokuments downloaden